



Bona Create

Egenskaber

Bona Create er en oliebaseeret bejdse der giver en jævn og smuk indfarvning af trægulve. Bona Create er nemt at påføre; har lang bearbejdningsstid uden risiko for overlap. Produktet er udviklet til brug med Bona's vandbaserede laksystem eller Bona Olie.

- Eminent dækevne
- Lavt indhold af opløsningsmidler, under 10 %
- Høj rækkeevne 30 – 40 m² pr. ltr.
- Nem bearbejdning – også på store flader
- Ensartet indfarvning – ingen overlap
- 9 farver – indbyrdes blandbare

Tekniske Data

Produkttype	1 komponent oliebaseeret bejdse
Tørstofindhold	ca. 90 %
VOC	Max 100g/ltr
Tørretid	Til første lag lak = Prime Intense . Min. 24 – max. 72 timer
Arbejdsredskaber	Polermaskine – rustfri stålspartel
Rækkeevne	30 – 40 m ² pr. ltr
Rengøring værktøj	Sprit straks efter brug – indtørret materiale fjernes med acetone.
Holdbarhed	2 år i uåbnet emballage
Emballering	6 x 1 ltr.
Slutresultatet afhænger af træsort, farve, struktur og slibning.	
Foretag altid prøveopstrøg.	

Vær opmærksom på, at forbruget ca. 40 m²/ltr overholdes. Ved større forbrug forlænges tørretiden.

Anvendelse

Forberedelse

Overfladen der skal behandles skal være jævn (må f.eks. ikke være børstet eller affaset) velafsløbet, tør og fri for slibestøv, olie, voks og anden forurening. Sidste slibning skal være med båndmaskine K 120 efterfulgt af net-slibning K120. OBS. Det anbefales at spartle evt. revner med Bona Mix & Fill for at undgå opsvedning.

Udførelse

1. Omrøres grundigt før brug. Påfør et jævnt tyndt lag over hele gulvet med polermaskine med rød pad.
2. Direkte eller efter max 15 minutter fra påføringen fjernes al overskydende materiale med gulvklude.
- OBS!** For at sikre god vedhæftning er det vigtigt at al materiale er væk. Skift gulvklude hyppigt.
3. Gulvet skal nu tørre i min. 24 og max 72 timer. Der skal sikres god ventilation og undgås trafik i tørretiden. Temperaturen i rummet må ikke komme under 18 gr.
4. Når gulvet er tørt poleres gulvet med rene gulvklude.
5. Gulvet støvsuges eller moppes grundigt.
6. Overfladen kan nu behandles med Bona lak eller Bona 45 olie.

Tip! For at opnå en mere intens indfarvning kan gulvet vandes op før påføringen. Påfør et minimalt lag vand på hele fladen med korthåret rulle eller klud. Herefter skal gulvet tørre helt.

- Ved behandling med Bona Lak; påfør først et lag Bona Prime Intense efterfulgt af Bona toplak efter eget valg. Udfør en let mellemslibning med Bona Scrad System eller net K 180 og påfør næste lag toplak.
- **For at opnå det smukkeste resultat med Create Ice anvend Traffic, Novia, Robust eller Ultra som toplak.**
- Påføring af olie. Bona 45 Olie påføres i et jævnt tyndt lag over hele gulvet. Anvend polermaskine. Efterpoleres med gulvklude.
- **Fuld ophærdning og vedhæftning er først opnået efter 4-5 dage. Gulvet bør ikke udsættes for ekstrem trafik i denne periode!**

ADVARSEL

Bona Create indeholder tørolie. Risiko for selvantændelse. Anvendte klude mv skal enten lægges i vand eller opbevares i lukkede beholdere!

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice tlf.: 70 30 00 35.



Scandinova A/S • Transformervej 10 • DK-2730 Herlev

Tel. +45 4450 1130 • Fax +45 4450 1199

info@scandinova.dk • www.scandinova.dk



SCANDINOVIA GULVLØSNINGER

