



Carl's Natur olie 90

Egenskaber

Carl's 90, naturolie er en hærdende vegetabilsk olie udviklet til behandling af ubehandlede træ- og parketgulve, som udsættes for normal eller stærk slitage. Hurtig tørretid sikrer at arbejdet kan udføres på én dag.

- Let at påføre
- Giver en flot og naturligt overflade
- Tørret hurtig - på én dag
- Højt tørstofindhold
- Minimal "opsvedning"

Tekniske Data

Produkt type:	Hærdende vegetabilsk olie. Harpiks basis
Tørstofindhold:	Ca. 90%
Densitet:	0,92 kg/dm ³
Tørretid:	Ca. 20 min.
Arbejdsredskaber:	Oliebestandig gummiskrabber
Mal-kode	0-1
Rækkeevne:	10-12m ² /liter afhængig af træsort.
Holdbarhed:	Mindst 2 år fra produktionsdato i uåbnet originalforpakning.
Opbevaring:	Opbevares frostfrit.
Emballering:	6 x 1 liter 2 x 5 liter

NB! Carl's 90 olie indeholder tør-olier. Risiko for selvantændelse. Anvendte klude etc. skal enten lægges i vand eller opbevares i lukkede beholdere.

Anvendelse

Forberedelse

Overfladen som skal være afsløbet til rent træ, tør og fri for slibestøv, olie, voks og anden fourening. Til sidste slibning anvendes Bona Scrad systemet, 4D skive eller slibenet korn 120/150/180.

Ved gulve der skal olieres er det specielt vigtigt at afslibningen udføres korrekt da sliberidser hurtigt fyldes med snavs og bliver meget synlige.

Udførelse

Påfør olien jævnt og tyndt lag. Vent ca. 20 min. Olien må dog ikke tørre.

Gentag evt. behandlingen, til overfladen er mættet, dvs. til træet ikke suger mere olie. Antallet af behandlinger afhænger af trætypen men et par gange er almindeligvis tilstrækkeligt.

Ca. 20 min efter den sidste påføring, skal evt. overskudsolie poleres ind i træet. Anvend en polermaskine med medium rondel.

Herefter poleres gulvet med bomuldsklude, så det fremstår med en ensartet overflade.

Hvis gulvet ser flammet ud, kom da en smule olie på kluden, sæt den under maskinen og poler gulvet. Efter ca. 6 timer kan gulvet slutpoleres.

For at give olien tid til at virke, skal gulvet have lov til at tørre i 24 timer uden at blive udsat for trafik.

Vedligeholdelse

Daglig rengøring foretages med støvsuger. Efter behov rengøres gulvet med Carl's Cleaner.

OBS! Sørg altid for at anvende den mest "tørre" metode. Gulvet bør vedligeholdes regelmæssigt med Carl's 25 vedligeholdelsesolie.

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice tlf.: 70 30 00 35.

