



Gap Master

Egenskaber

Gap Master er en polyakrylat fugemasse udviklet til tætning af sprækker og fuger i træ- og parketgulve.

- Høj fleksibilitet
- Kan slibes og overlakeres
- Silikonefri
- 14 farver

Tekniske Data

| | |
|---------------|--|
| Produkt type: | Polyakrylat fugemasse |
| Tørretid | 18-24 timer. Belastning: Efter 2-3 dage |
| Rækkeevne | Se tabel |
| Opbevaring: | Mellem +5°C - 25°C |
| Holdbarhed: | Mindst 1 år fra produktionsdato i uåbnet originalforpakning. |
| Emballage: | 12 x 310 ml |

Farver

- Mørk bøg
- Ask/gran
- Birk
- Hvid
- Kirsebær/teak
- Lys bøg
- Lys eg
- Mørk eg
- Sort
- Syret eg
- Wenge

Anvendelse

Forberedelse

Fladen skal være ren og tør og fri for fedt og anden forurening. Temperaturen i lokalet må ikke komme under 13 gr. C.

Udførelse

Fordel fugemassen med hjælp af en hånd- eller trykluftspistol. Ved brede fuger kan det være nødvendigt med 2 påføringer. Fugen udjævnes med en fugtig klud.

Gap Master fugen kan slibes efter 18-24 timer og belastes efter 2-3 dage.

Gulvet kan efter slibning behandles med lak eller olie.

Forbrug

| Fugedybde mm | Fugebredde mm | | | | | |
|--------------|---------------|----|----|----|----|----|
| | 3 | 7 | 10 | 12 | 19 | 25 |
| 3 | 33 | 14 | 10 | 8 | 5 | 4 |
| 5 | - | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 7 | - | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 |

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice tlf.: 70 30 00 35.

