



Mix&Fill

Egenskaber

Mix&Fill er et vandbaseret gulvpartelprodukt som blandet med slibestøv får den rigtige farvenuance. Mix&Fill anvendes til spartling af parket og plankegulve med fuger op til 2-3 mm. Produktet kan anvendes sammen med alle Bona's lak og oliesystemer.

- Ingen lugtgener
- Hurtig tørretid
- Nem afslibning
- Altid rigtig farve

Tekniske Data

Produkt type:	Akrylat dispersion
Opløsningsmiddel	Vand
Tørretid:	Ca. 20 min ved normal rumtemperatur og 2 mm fuger. Ved spartling af større fuger bliver tørretiden længere.
Strækkeevne:	Ca. 1 liter/10m ² alt afhængig af fugernes størrelse.
Holdbarhed:	Mindst 1 år fra produktionsdato i uåbnet originalforpakning
Opbevaring:	Opbevares frostfrit.
Emballering:	10 x 1 liter / 3 x 5 liter

Anvendelse

Forberedelse

Fladen, der skal lakeres, skal være ren, tør og fri for slibestøv, fedt, voks og anden forurening. Nye og gamle træ- og parketgulve slibes til trærent.

Sidste slibning foretages med korn 100-120. Dette slibestøv anvendes i Mix&Fill.

Udførelse

Dunken rystes grundigt inden brug. Mix&Fill blandes med slibestøvet til passende konsistens. Herefter spartles hele fladen med stålspartel. Massen kan tilsættes mere Mix&Fill hvis den størkner under arbejdet. Større fuger skal evt. spartles flere gange.

Efter at overfladen er tørret skal gulvet slibes med slibenet korn 100-120, evt. Bona Scrad system.

Gulvet kan herefter behandles med Bona lak eller olie.

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice tlf.: 70 30 00 35.

