




Farver



Natural



Akacia



Ebony



Mahogany



Paduk



Teak



Wenge/Panga-Panga



White-Oak

Parket Decor

Egenskaber

Parket Decor er et indfarvningssystem udviklet til farveskift på lyse trægulve. Parket Decor anvendes med Prime Intense og Traffic eller Carls Olier. Produktet findes 8 flotte farver der alle kan blandes og evt. iblandes Neutral for at mindske pigmenteringen.

- Nem påføring
- Ringe risiko for overlap
- God dækkeevne
- Minimal "opsvedning"
- 8 flotte farver

Tekniske Data

Tørstofindhold Ca. 90%

Tørretid Mindst 48 timer ved 20°C/60% R.H. før lakering

Rækkeevne Ca. 40 m²/liter pr behandling

Arbejdsredskaber: Rustfri stålspartel, gummispartel eller polérmaskine

Rengøring af værktøj Sprit straks efter brug

Opbevaring: Mellem +5°C - 25°C

Holdbarhed: Mindst 1 år fra produktionsdato i uåbnet originalforpakning.

Emballage: 6 x 1 ltr

Slutresultatet afhænger af træsort, farve, struktur og slibning.

Foretag **altid** prøveopstrøg.

Vær opmærksom på, at forbruget ca. 40 m²/litr. overholdes. Ved større forbrug forlænges tørretiden.

Anvendelse

Forberedelse

Fladen, der skal lakeres, skal være velsafslebet, fri for slibestøv, fedt, voks og anden forurening.

Sidste slibning bør foretages med båndmaskine korn 100 og polérmaskine med net korn 120.

OBS! For at undgå "opsvedning" skal alle revner mellem parketbrædder og stave spartles med Mix&Fill inden sidste slibning.

Udførelse

Påføres i et jævnt tyndt lag med rustfri stålspartel, gummispartel eller polérmaskine. Ved brug af polérmaskine anvendes bomuldsklude og pads. Hæld 0,1 ltr. Parket Decor i centerhullet, fordel jævnt ca. 5 m² ad gangen; fyld op efter behov. Anvend pensel langs kanterne.

OBS! Parket Decor White anbefales påført med stålspartel.

Inden 15 min. efterpoleres gulvet med pads og klude for fjernelse af overskydende materiale. Evt. restmateriale forringer vedhæftningen af Prime Intense.

Efter min 48 timers tørretid med god ventilation poleres og støvsuges gulvet.

Herefter påføres: 1 x Prime Intense
Mellemslibning
2 x Traffic

Oliering med Carls 45/90

20% Parket Decor tilsættes olien.

Olien udlægges herefter ifølge produktbeskrivelse.

Parket Decor er udviklet som system og skal anvendes med de foreskrevne produkter. Følges instruktionerne ikke, påvirkes vedhæftning og slutresultat.

OBS! Parket Decor indeholder tørolier. Risiko for selvantændelse. Brugte klude etc. skal enten lægges i vand eller opbevares i lukkede beholdere.

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice tlf.: 70 30 00 35.



Scandinova A/S • Transformervej 10 • DK-2730 Herlev

• Tel. +45 4450 1130 • Fax +45 4450 1199 •

info@scandinova.dk • www.scandinova.dk



SCANDINOVA GULVLØSNINGER

